

SPALARNIA ODPADÓW

A60

**INCINER8**  
MADE IN ENGLAND



## Spalarnia A60

Model A60 jest najmniejszą z oferowanych spalarni, zaprojektowaną do pozbywania się odpadów na mniejszą skalę.

Urządzenie posiada komorę o pojemności 0.13 m<sup>3</sup> (50 kg) połączoną z szufladą na spopielony wkład i drzwiami do ich usunięcia.

Druga komora zapewnia dopalenie dodatkowym palnikiem w temperaturze powyżej 850 °C gazów powstałych w procesie w celu ich całkowitego oczyszczenia.

Z przodu pieca znajdują się zabezpieczone blokadą drzwi ułatwiające załadunek i prawidłowe umiejscowienie wkładu w komorze.

Cała jednostka pokryta jest powłoką anodowaną 3 milimetrowej stali z grubą na 6 cm okładziną ogniotrwałą, która utrzymuje ciepło wewnątrz komory jednocześnie utrzymując chłodne ściany zewnętrzne.

Wewnętrzna konstrukcja urządzenia pozwala na umiejscowienie wewnątrz ognioodpornego rusztu. Palnik kieruje strumień ognia pod ruszt powodując bardzo szybkie spalanie załadowanego wkładu, spopielony wkład swobodnie poprzez grill spada bezpośrednio do szuflady na popiół (popielnik).

Urządzenie ma wbudowany palnik wtórny i dodatkową komorę umożliwiającą rozprężanie gazów i ich dopalenie.





## M60

Model M60 jest najmniejszym w ofercie piecem przeznaczonym do użytku przez szpitale oraz służby weterynaryjne.

M60 jest przeznaczony do unieszkodliwiania odpadów medycznych, zakaźnych, skażone odpady typu „red bag” (czerwona torba), opatrunków chirurgicznych, testów i urządzeń testowych z tworzyw sztucznych oraz innych odpadów.



## Najważniejsze funkcje:

- Niskie koszty utrzymania
- Automacyjny i prosty w obsłudze panel sterowania
- Podgrzewanie dopalacza
- Temperatura spalania przekraczająca 900 °C
- 3 milimetrowa w pełni izolowana powłoka ze stali nierdzewnej
- Gęsta ogniotrwała okładzina betonowa o wytrzymałości do 1400 °C
- Trwała komora spalania pozwalająca na maksymalne wypalenie zawartości
- Duża pokrywa ułatwiająca załadunek
- Przewód kominowy ze stali nierdzewnej w standardzie
- 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy gwarancji
- Certyfikacja CE
- Kompatybilność z systemem odzysku ciepła
- Łatwy montaż na miejscu

		A60	M60
<b>Wymiary</b>			
Objętość	m <sup>3</sup>	0.13	0.13
Pojemność	kg	50	50
Waga	kg	400	400
Długość	mm	750	750
Szerokość	mm	750	750
Wysokość	mm	2200	2200
Otwór ładunkowy	cm	40 x 30	40 x 30
<b>Zużycie paliwa</b>			
LPG	l/h	4.0	4.0
Diesel	l/h	3.0	3.0
Gaz	m <sup>3</sup> /h	2.7	2.7
<b>Temperatura spalania</b>			
Minimalna	°C	600	800
Maksymalna	°C	800	1200
<b>Dodatkowe informacje</b>			
Dodatkowa komora spalania		TAK	TAK
Czas dodatkowego spalania	sek.	0.5	0.5
Monitoring temperatury		-	TAK
Termostat		-	TAK
Chłodzenie		TAK	TAK
Wydajność	kg/h	20	20



GEMINI

**Inciner8 Polska**

Hermesa 48/4, 80-299 Gdańsk

tel. 609 639 639, [biuro@inciner8.pl](mailto:biuro@inciner8.pl)

[www.inciner8.pl](http://www.inciner8.pl)